

Roosendaal: Markt 8

Het pand Markt 8 heeft een afgeschuind rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een zadeldak met aan de voorzijde een schildeind. De nok van het dak staat onder een hoek van ca 55° op de rooilijn van de Markt.

Tussen de panden Markt 6 en Markt 8 bevindt zich een smalle afgesloten steeg. Het rechthoekige achterhuis van het pand Markt 10 sluit aan op de achtergevel van het pand Markt 8.

Bouwgeschiedenis

Dit pand is in de 17de eeuw gebouwd, waarschijnlijk als een winkel-woonhuis. Het is een gebouw van twee bouwlagen en een steile zadeldak, oorspronkelijk ingeklemd tussen een trapgevel (voorgevel) en een tuitgevel (achtergevel). De begane grond en de verdieping zijn door een dwarsmuur elk in twee ruimten verdeeld: een afgeschuinde rechthoekige voorruimte (6,8 à 9,0 x 4,3 meter) en een bijna vierkante achterraimte (ca 3,9 x 4,3 meter). Tegen deze dwarsmuur staat een zeer grote schoorsteen. De begane grond is ongeveer 3,8 meter hoog (gemeten van vloer tot vloer). De voorruimte was vermoedelijk ongedeeld. De vrijwel vierkante achterraimte is verdeeld in een souterrain en een "opkamer". De vloer van de kelder ligt ca 1,1 meter onder het vloerniveau van de voorruimte, de vloer van de opkamer ongeveer 0,8 meter erboven. De stahoogte in de kelder is nauwelijks 1,8 meter. Het grote schoorsteenkanaal rust in de kelder op een gewelfje, waarvan de punt rust op een console. Deze console is versierd met een engelenkopje.

De kelder heeft een enkelvoudige balklaag. De balklaag van de begane grond (voorruimte en opkamer) is geheel afgetimmerd. De hoogte van de eerste verdieping is ongeveer 2,7 meter (gemeten van vloer tot vloer). Ook deze verdieping is door de eerder genoemde dwarsmuur in twee ruimten gedeeld. De achterraimte was vermoedelijk ongedeeld en werd verlicht door twee vensters in de achtergevel (meermalen gewijzigd) en een tweelichtvenster in de zuidelijke zijgevel. Het rechterdeel van dit eiken venster (noordelijke deel) was gedicht met glas, het linkerdeel was door een luik afgesloten. Dit venster is nu dichtgemetseld. De voorruimte was, gezien de plaatsing van het drielichtvenster in de oostelijke zijgevel, vermoedelijk in twee kamers verdeeld. De achterste kamer werd verlicht door een eiken drielichtvenster, ingevuld met glas en met een glasraam (rechtse opening op afbeelding 3). De voorste kamer werd verlicht door twee of drie vensters in de voorgevel.

De voorste drie balkvakken van de zoldervloer bestaan uit eiken moerbalken (20/24 x ca 28 cm) en kinderbinten (ca 11 x 11 cm). Het achterste deel van deze vloer bestaat uit een enkelvoudige balklaag. Deze balklaag is vermoedelijk oorspronkelijk.

De zolder wordt overkapt door een steil zadeldak (ca 55°). Sporen van een vlieringvloer of aansluitingen voor tussenwanden zijn niet aangetroffen, zodat aangenomen moet worden dat de zolder een grote ongedeelde ruimte vormde. De kapconstructie bestaat vier geheel eiken spanten (zie beschrijving kap en tekening 5).