

De Ark | Noachpad 1

Halsteren

Monumentennummer: 06.03



Architect

J. Franssen

Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Eenvoudige zaalkerk, gebouwd in 1922, door architect F.G.C. Rothuizen

als onderdeel van het complex 'Vrederust'. De kerk is gelegen in een bosrijke omgeving en drukt nog steeds de godsdienstige verbondenheid uit met het complex 'Vrederust'. De kerk is gebouwd in kruisverband en heeft een zadeldak dat de koorafsluiting vormt. De daken zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De vierkante toren heeft een spits dat gedekt is met leien en orud afgesloten met een windhaan. Alle gevels zijn op de hoeken en tussen de rondboogvensters versterkt met steunberen die verjongen vanaf het maaiveld en met een hardstenen dekstuk eindigen ter plaatse van een uitgetand metselwerk onder de bakgoot, die op klossen rust. In de oksels van de toren en het schip en van het schip en de zijbreuk zijn laagse aanbouwen gebouwd onder een lessenaarsdak dat gedekt is met leien. In de aanbouwen bij de zijbreuken is een deur en een rechthoekig venster aangebracht. De gevels van de aanbouwen eindigen met een bakgoot op klossen. Alle gevels zijn wit geschilderd. De kozijnen en de ramen in de gevelopeningen zijn vervangen door ongedeelde vensters in rood gekleurde aluminium kozijnen.

Aanvullende omschrijving

Toren De vierkante toren heeft op de begane grond een entree van dubbele deuren in een getande terugliggende gevelopening. Voor de entree is een klinkerbestrating aangebracht. In de voor- en zijgevels is onder de afsluiting aan de bovenzijde een wijzerplaat met wijzers aangebracht. Hieronder bevinden zich in de linker- en rechterzijgevel drie galmgaten. Boven de entree in de voorgevel bevinden zich twee vensters en onder de wijzerplaat twee galmgaten. De spits wordt afgesloten met een bakgoot. Kerk Link en rechts van de toren bevinden zich op de begane grond een aanbouw, die ingeklemd is tussen de toren en een muur die afgedekt is met een rollaag. Boven het dakje van deze aanbouw bevindt zich een rondboogvormig venster. De gevels worden afgesloten met een rollaag die het dak van de kerk inklemt. In het schip bevinden zich zowel in de linker- als in de rechterzijgevel tussen de steunberen een hoogboogvormig venster. In de linker- en rechter zijgevel ter plaatse van de zijbreuken is een breed hoogboogvormig met stijlen aangebracht. De gevel wordt afgesloten met een rollaag die aan de onderzijde rust op een aanzetsteen. In het vijfzijdige koor, waarvan de zijden worden gemarkeerd door een steunbeer, die tot de goot loopt, zijn de koorafsluiting en vier rondboogvormige vensters geplaatst. In het midden bevindt zich een steunbeer. In de zijden links en rechts van de koorafsluiting is een rondboogvormig venster geplaatst. Aan de rechterzijde is een aanbouw gebouwd die met een tussenlid met de kerk verbonden is. Deze aanbouw is niet beschermenswaardig.

Kadastrale gegevens

D3289